

## TRANSPONDER AND COMPONENTS



### Desktop Reader DT-xxxx

- 125 kHz Reader / Writer
- Flash Software Update (ISP)
- LED's (rot, grün)
- Interface RS-232/RS-485/USB
- Relaisausgang
- integrierte Antenne
- Wandmontage möglich (Türleser)

#### Technische Daten:

Abmessungen (lxbxh):	( 80 x 80 x 23) mm (120 x 120 x 23) mm (200 x 200 x 23) mm
Betriebsspannung:	12V DC oder 8 V AC (kein Netzteil bei USB-Version)
Ausgang (Relay):	max. 1A
Frequenz:	125 KHz
Transponder:	EM4102 EM4x50 Hitag 1 Hitag 2 Hitag S 256 / 2048 ATA 5567 /5577
Antenne:	integrierte Antenne im Gehäuse
Interface:	RS-232 / RS-485 / USB
Leseabstand:	bis 200 mm
Gehäuse:	ABS, IP55
Betriebstemperatur:	0°C .. +65°C

#### Bestell-Information:

DT-0801	( 80 x 80 x 23) mm, RS-232
DT-0803	( 80 x 80 x 23) mm, RS-485
DT-0804	( 80 x 80 x 23) mm, USB
DT-1201	(120 x 120 x 23) mm, RS-232
DT-1203	(120 x 120 x 23) mm, RS-485
DT-1204	(120 x 120 x 23) mm, USB
DT-2001	(200 x 200 x 23) mm, RS-232
DT-2003	(200 x 200 x 23) mm, RS-485
DT-2004	(200 x 200 x 23) mm, USB